


H8013 Assemblage de la chaise hydraulique

Votre chaise est expédiée dans 2 boîtes. Veuillez ouvrir et inspecter les contenus pour repérer ces pièces dans la **Boîte 2 de 2**:




Base—1



Roulettes—5



Cylindre—1



Mécanisme—1

Boîte 1 de 2 contient l'assemblage du siège et du dossier.

ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE

Étape 1: Poussez les roulettes dans les trous dans le bas de la base. Tournez la base vers la droite. Placez le cylindre dans la base avec le bout étroit tel qu'illustré ci-dessus et l'*Illustration A*.

Étape 2: Sous le siège, repérez les 4 ancrs installés dans le bois et la flèche pointant vers le bord. Placez le mécanisme avec la poignée pointée dans le sens de la flèche et les trous dans les coins par-dessus les ancrs.

Étape 3: Entrez la rondelle de blocage et la rondelle plate sur le comme dans l'*Illustration B* et insérez le boulon dans l'ancre en bois du siège. Serrez avec la clé hexagonale.

Étape 4: Ajustez le siège sur le bout argent du cylindre dans la base. Soulevez la poignée du mécanisme pour surélever le siège.

Étape 5: Fixez le dossier au siège assemblé. Insérez les boutons de 2-1/2" dans les trous su dossier de la chaise et du siège.

Illustration C

Étape 6: Soulevez le bord arrière du siège pour l'ouvrir et vissez les écrous aux boulons. Serrez avec un tournevis en tenant les écrous avec la clé fournie.

Profitez de votre chaise!

Si vous avez des articles qui manquent ou endommagés ou des questions, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-533-7347 ou par courriel à CS@arrowcabinets.com

Sac de quincaillerie de la boîte 1

Clé-1



Clé hexagonale—1



Boulons—4



Rondelle de blocage-4



Rondelle plate—4



Boulons 2-1/2" long—2



Écrous -2




Illustration A



Illustration B




Illustration C